

特許協力条約に基づく国際出願

願 書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。

国際出願番号

国際出願日

(受付印)

10/501150

出願人又は代理人の登録番号
(希望する場合、最大18文字)

P 3 1 3 8 3 - P 0

第I欄 発明の名称

インタリ・ブデータに対する誤り訂正方法および装置

第II欄 出願人

☐ この欄に記載した者は、発明者でもある。

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

松下電器産業株式会社
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,LTD.〒571-8501 日本国大阪府門真市大字門真1006番地
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-8501 JAPAN

電話番号:

06-6908-2974

ファクシミリ番号:

06-6909-0053

加入電信番号:

出願人登録番号:

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:☐ すべての指定国☒ 米国を除くすべての指定国☐ 米国のみ☐ 指定欄に記載した指定国

第III欄 その他の出願人又は発明者

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

松田 秀治 Matsuda Syuji

〒569-0081 日本国大阪府高槻市宮野町7-1-337
7-1-337, Miyano-cho, Takatsuki-shi, OSAKA 569-0081 JAPANこの欄に記載した者は
次に該当する:☐ 出願人のみである。☒ 出願人及び発明者である。☐ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)

出願人登録番号:

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:☐ すべての指定国☐ 米国を除くすべての指定国☒ 米国のみ☐ 指定欄に記載した指定国☒ その他の出願人又は発明者が続表に記載されている。

第IV欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名

次に記載された者は、国際機関において出願人のために行動する:

☒ 代理人☐ 共通の代表者

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

弁理士 早瀬 憲一 HAYASE Kenichi

〒532-0003 日本国大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
ニッセイ新大阪ビル13階 早瀬特許事務所HAYASE&CO. Patent Attorneys,
13F, NISSAY SHIN-OSAKA Bldg., 3-4-30, Miyahara,
Yodogawa-ku, Osaka-shi, OSAKA 532-0003 JAPAN

電話番号:

06-6395-3251

ファクシミリ番号:

06-6395-3253

加入電信番号:

代理人登録番号:

☐ 通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記欄内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。

様式PCT/RO/101 (第1用紙) (2001年3月版)

第Ⅲ欄の続き その他の出願人又は発明者

この続表を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は正式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

中村 敬 NAKAMURA Takashi

〒572-0030 日本国大阪府寝屋川市池田本町
19-21-61219-21-612, Ikedahonmachi, Neyagawa-shi, OSAKA 572-0030.
JAPANこの欄に記載した者は
次に該当する:☐ 出願人のみである。☒ 出願人及び発明者である。☐ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)

出願人登録番号:

国籍(国名): 日本国 JAPAN

住所(国名): 日本国 JAPAN

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:☐ すべての指定国☐ 米国を除くすべての指定国☒ 米国のみ☐ 追記欄に記載した指定国

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は正式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

この欄に記載した者は
次に該当する:☐ 出願人のみである。☐ 出願人及び発明者である。☐ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)

出願人登録番号:

国籍(国名):

住所(国名):

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:☐ すべての指定国☐ 米国を除くすべての指定国☐ 米国のみ☐ 追記欄に記載した指定国

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は正式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

この欄に記載した者は
次に該当する:☐ 出願人のみである。☐ 出願人及び発明者である。☐ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)

出願人登録番号:

国籍(国名):

住所(国名):

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:☐ すべての指定国☐ 米国を除くすべての指定国☐ 米国のみ☐ 追記欄に記載した指定国

氏名(名称)及びあて名:(姓・名の順に記載;法人は正式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)

この欄に記載した者は
次に該当する:☐ 出願人のみである。☐ 出願人及び発明者である。☐ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)

出願人登録番号:

国籍(国名):

住所(国名):

この欄に記載した者は、次の
指定国についての出願人である:☐ すべての指定国☐ 米国を除くすべての指定国☐ 米国のみ☐ 追記欄に記載した指定国☐ その他の出願人又は発明者が他の続表に記載されている。

様式PCT/RO/101(続表)(2001年9月版)

第V欄 国の指定

(該当する□に印を付すこと：少なくとも1つの□に印を付すこと)。

規則4.9(a)の規定に基づき次の指定を行う。ほかの種類の保護又は取扱いをいづれかの指定国(又はOAPI)で求める場合には追加欄に記載する。

広域特許

- ☐ **AP** **ARIPO**特許: GHガーナ Ghana, GMガンビア Gambia, KEケニア Kenya, LSレソト Lesotho, MWマラウイ Malawi, MZモザンビーク Mozambique, SDスーダン Sudan, SLシエラ・レオネ Sierra Leone, SZスワジランド Swaziland, TZタンザニア United Republic of Tanzania, UGウガンダ Uganda, ZMザンビア Zambia, ZWジンバブエ Zimbabwe, 及びハクレブプロトコルと特許協力条約の締結国である他の国 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線の上に記載する)
- ☐ **EA** ユーラシア特許: AMアルメニア Armenia, AZアゼルバイジャン Azerbaijan, BYベラルーシ Belarus, KGキルギスタン Kyrgyzstan, KZカザフスタン Kazakhstan, MDモルドヴァ Republic of Moldova, RUロシア Russian Federation, TJタジキスタン Tajikistan, TMトルクメニスタン Turkmenistan, 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締結国である他の国
- ☐ **EP** ヨーロッパ特許: ATオーストリア Austria, BEベルギー Belgium, BGブルガリア Bulgaria, CH and LIスイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein, CYキプロス Cyprus, CZチェコ Czech Republic, DEドイツ Germany, DKデンマーク Denmark, EEエストニア Estonia, ESスペイン Spain, FIフィンランド Finland, FRフランス France, GB英国 United Kingdom, GRギリシャ Greece, IEアイルランド Ireland, ITイタリア Italy, LUルクセンブルグ Luxembourg, MCモナコ Monaco, NLオランダ Netherlands, PTポルトガル Portugal, SEスウェーデン Sweden, SIスロヴェニア Slovenia, SKスロヴァキア Slovakia, TRトルコ Turkey, 及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締結国である他の国
- ☐ **OA** **OAPI**特許: BFブルキナ・ファソ Burkina Faso, BJベナン Benin, CF中央アフリカ Central African Republic, CGコンゴ Congo, CIコートジボワール Côte d'Ivoire, CMカメルーン Cameroon, GAガボン Gabon, GNギニア Guinea, GQ赤道ギニア Equatorial Guinea, GWギニア・ビサウ Guinea-Bissau, MLマリ Mali, MRモーリタニア Mauritania, NEニジェール Niger, SNセネガル Senegal, TDチャド Chad, TGトーゴ Togo, 及びアフリカ知的所有権機構のメンバー国であり特許協力条約の締結国である他の国 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線の上に記載する)

国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを求める場合には点線の上に記載する)

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> AE アラブ首長国連邦
United Arab Emirates | <input type="checkbox"/> GE グルジア Georgia | <input type="checkbox"/> NZ ニュー・ジーランド New Zealand |
| <input type="checkbox"/> AG アンティグア・バーブーダ
Antigua and Barbuda | <input type="checkbox"/> GH ガーナ Ghana | <input type="checkbox"/> OM オマーン Oman |
| <input type="checkbox"/> AL アルバニア Albania | <input type="checkbox"/> GM ガンビア Gambia | <input type="checkbox"/> PH フィリピン Philippines |
| <input type="checkbox"/> AM アルメニア Armenia | <input type="checkbox"/> HR クロアチア Croatia | <input type="checkbox"/> PL ポーランド Poland |
| <input type="checkbox"/> AT オーストリア Austria | <input type="checkbox"/> HU ハンガリー Hungary | <input type="checkbox"/> PT ポルトガル Portugal |
| <input type="checkbox"/> AU オーストラリア Australia | <input type="checkbox"/> ID インドネシア Indonesia | <input type="checkbox"/> RO ルーマニア Romania |
| <input type="checkbox"/> AZ アゼルバイジャン Azerbaijan | <input type="checkbox"/> IL イスラエル Israel | <input type="checkbox"/> RU ロシア Russian Federation |
| <input type="checkbox"/> BA ボスニア・ヘルツェゴヴィナ Bosnia and Herzegovina | <input type="checkbox"/> IN インド India | <input type="checkbox"/> SC セイシェル Seychelles |
| <input type="checkbox"/> BB バルバドス Barbados | <input type="checkbox"/> IS アイスランド Iceland | <input type="checkbox"/> SD スーダン Sudan |
| <input type="checkbox"/> BG ブルガリア Bulgaria | <input type="checkbox"/> JP 日本 Japan | <input type="checkbox"/> SE スウェーデン Sweden |
| <input type="checkbox"/> BR ブラジル Brazil | <input type="checkbox"/> KE ケニア Kenya | <input type="checkbox"/> SG シンガポール Singapore |
| <input type="checkbox"/> BY ベラルーシ Belarus | <input type="checkbox"/> KG キルギスタン Kyrgyzstan | <input type="checkbox"/> SK スロヴァキア Slovakia |
| <input type="checkbox"/> BZ ベリーズ Belize | <input type="checkbox"/> KR 韓国 Republic of Korea | <input type="checkbox"/> SL シエラ・レオネ Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> CA カナダ Canada | <input type="checkbox"/> KZ カザフスタン Kazakhstan | <input type="checkbox"/> TJ タジキスタン Tajikistan |
| <input type="checkbox"/> CH and LI スイス及びリヒテンシュタイン Switzerland and Liechtenstein | <input type="checkbox"/> LC セント・ルシア Saint Lucia | <input type="checkbox"/> TM トルクメニスタン Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> CN 中国 China | <input type="checkbox"/> LK スリ・ランカ Sri Lanka | <input type="checkbox"/> TN チュニジア Tunisia |
| <input type="checkbox"/> CO コロンビア Colombia | <input type="checkbox"/> LR リベリア Liberia | <input type="checkbox"/> TR トルコ Turkey |
| <input type="checkbox"/> CR コスタリカ Costa Rica | <input type="checkbox"/> LS レソト Lesotho | <input type="checkbox"/> TT トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago |
| <input type="checkbox"/> CU キューバ Cuba | <input type="checkbox"/> LT リトアニア Lithuania | <input type="checkbox"/> TZ タンザニア United Republic of Tanzania |
| <input type="checkbox"/> CZ チェコ Czech Republic | <input type="checkbox"/> LU ルクセンブルグ Luxembourg | <input type="checkbox"/> UA ウクライナ Ukraine |
| <input type="checkbox"/> DE ドイツ Germany | <input type="checkbox"/> LV ラトヴィア Latvia | <input type="checkbox"/> UG ウガンダ Uganda |
| <input type="checkbox"/> DK デンマーク Denmark | <input type="checkbox"/> MA モロッコ Morocco | <input type="checkbox"/> US 米国 United States of America |
| <input type="checkbox"/> DM ドミニカ Dominica | <input type="checkbox"/> MD モルドヴァ Republic of Moldova | <input type="checkbox"/> UZ ウズベキスタン Uzbekistan |
| <input type="checkbox"/> DZ アルジェリア Algeria | <input type="checkbox"/> MG マダガスカル Madagascar | <input type="checkbox"/> VC セント・ヴィンセント及びグレナディーン 諸島 Saint Vincent and the Grenadines |
| <input type="checkbox"/> EC エクアドル Ecuador | <input type="checkbox"/> MK マケドニア(旧ユーゴスラヴィア共和国) The former Yugoslav Republic of Macedonia | <input type="checkbox"/> VN ベトナム Viet Nam |
| <input type="checkbox"/> EE エストニア Estonia | <input type="checkbox"/> MN モンゴル Mongolia | <input type="checkbox"/> YU ユーゴスラヴィア Yugoslavia |
| <input type="checkbox"/> ES スペイン Spain | <input type="checkbox"/> MW マラウイ Malawi | <input type="checkbox"/> ZA 南アフリカ共和国 South Africa |
| <input type="checkbox"/> FI フィンランド Finland | <input type="checkbox"/> MX メキシコ Mexico | <input type="checkbox"/> ZM ザンビア Zambia |
| <input type="checkbox"/> GB 英国 United Kingdom | <input type="checkbox"/> MZ モザンビーク Mozambique | <input type="checkbox"/> ZW ジンバブエ Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> GD グレナダ Grenada | <input type="checkbox"/> NO ノルウェー Norway | |
- 以下の□は、この様式の施行後に特許協力条約の締結国となった国を指定するためのものである。
- | | | |
|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> NI ニカラグア共和国 (Republic of Nicaragua) | <input type="checkbox"/> SY シリア・アラブ共和国 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> PG パプアニューギニア共和国 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

指定の種類の宣言：出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約の下で認められる他の全ての国の指定を行う。但し、追加欄にこの宣言から除外の表示をした国は、指定から除かれる。出願人は、これらの追加される指定が承認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその承認がなされない指定は、この期間の経過時に、出願人によって取り下げられたものとみなされることを宣言する。(指定の承認は、指定を特定する通知の提出と付定手数料及び確認手数料の納付からなる。この承認は、優先日から15月以内に受理官庁へ提出しなければならない。)

様式PCT/RO/101 (第2月版) (2003年1月版)

願書の備考参照

第VI欄 優先権主張

以下の先の出願に基づく優先権を主張する:

先の出願日 (日, 月, 年)	先の出願番号	先の出願		
		国内出願: 国名	広域出願: + 広域官庁名	国際出願: 受理官庁名
(1)				
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

☐ 他の優先権の主張 (先の出願) が追記欄に記載されている。

上記の先の出願 (ただし、本国際出願の受理官庁に対して出願されたものに限る) のうち、以下のものについて、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁 (日本国特許庁の長官) に対して請求する

☐ すべて ☐ 優先権(1) ☐ 優先権(2) ☐ 優先権(3) ☐ 優先権(4) ☐ 優先権(5) ☐ その他は追記欄参照

*先の出願がARIPO出願である場合には、当該先の出願を行った工業所有権の保護のためのパリ条約加盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の少なくとも1ヶ国を表明しなければならない (規則 4.10(b)(ii)):

第VII欄 国際調査機関

国際調査機関 (ISA) の選択 (2以上の国際調査機関が国際調査を実施することが可能な場合、いずれかを選択し二文字コードを記載)

ISA / JP

先の調査結果の利用請求: 当該調査の取会 (先の調査が、国際調査機関によって既に実施又は請求されている場合)
出願日 (日, 月, 年) 出願番号 国名 (又は広域官庁名)

第VIII欄 申立て

この出願は以下の申立てを含む。(下記の該当する欄をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載)

申立て数

- ☐ 第VIII欄(i) 発明者の特定に関する申立て : _____
- ☐ 第VIII欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て : _____
- ☐ 第VIII欄(iii) 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て : _____
- ☐ 第VIII欄(iv) 発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合) : _____
- ☐ 第VIII欄(v) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て : _____

第五欄 照合欄；出願の言語

この国際出願は次のものを含む。

- (a) 紙形式での枚数
紙厚(中立てを含む) 5枚
- 明細書(配列表または配列表
に関連する表を除く) ... 14枚
- 請求の範囲 3枚
- 要約書 1枚
- 図面 7枚
- 小計 30枚
- 配列表 0枚
- 配列表に関連する表 0枚
- (いずれも、紙形式での出願の場合はその枚数
コンピュータ読み取り可能な形式の有無を問わない。
下記(イ)参照)
- 合計 30枚

(b) ☐ コンピュータ読み取り可能な形式のみの
(実施規則第 801 号(a)(i))

- (i) ☐ 配列表
(ii) ☐ 配列表に関連する表

(c) ☐ コンピュータ読み取り可能な形式と同一の
(実施規則第 801 号(a)(ii))

- (i) ☐ 配列表
(ii) ☐ 配列表に関連する表

媒体の種類 (フロッピーディスク、CD-ROM、CD-R、その他)
と枚数

- ☐ 配列表
☐ 配列表に関連する表
(追加的写しは右欄 9. (ii) または 10(ii) に記載)

この国際出願には、以下にチェックしたものが添付されている。

1. ☒ 手数料計算用紙 1
- ☒ 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面 1
- ☐ 国際事務局の口座への振込を証明する書面
2. ☒ 個別の委任状の原本 1
3. ☐ 包括委任状の原本
4. ☐ 包括委任状の写し (あれば包括委任状番号)
5. ☐ 記名押印 (署名) の欠落についての説明書
6. ☐ 優先権書類 (上記第 欄の () の番号を記載する) :
7. ☐ 国際出願の翻訳文 (翻訳に使用した言語名を記載する) :
8. ☐ 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面
9. ☐ コンピュータ読み取り可能な配列表
(媒体の種類と枚数も表示する)
- (i) ☐ 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写し
(印刷出願の一部を構成しない)
- (ii) ☐ 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し
(印刷出願の一部を構成しない)
- (iii) ☐ 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し
(印刷出願の一部を構成しない)
10. ☐ コンピュータ読み取り可能な配列表に関連する表
(媒体の種類と枚数も表示する)
- (i) ☐ 実施規則第 802 号 b の 4 に基づき提出する国際調査のための写し
(印刷出願の一部を構成しない)
- (ii) ☐ 規則 13 の 3 に基づき提出する国際調査のための写しを含む追加的写し
(印刷出願の一部を構成しない)
- (iii) ☐ 国際調査のための写しの同一性、又は左欄に記載した、配列表に関連した表
を含む写しの同一性についての叙述書添付
11. ☐ その他 (書類名を具体的に記載) :

通約書とともに提示する図面： 第 1 図

本国際出願の言語： 日本語

第六欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印

各人の氏名 (名称) を記載し、その次に押印する。

早 瀬 慈



1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日

受理官庁記入欄

3. 国際出願として提出された書類を補充する書面又は図面であって
その後期間内に受理されたものの実際の受理の日 (訂正日)

4. 特許協力条約第 11 条 (2) に基づき必要な補充の期間内の受理の日

5. 出願人により特定された
国際調査機関

ISA /

6. ☐ 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に
調査用写しを送付していない。

2. 図面

☐ 受理された

☐ 不足図面がある

国際事務局記入欄

記録原本の受理の日：

様式 PCT/RO/101 (最終用紙) (2003 年 1 月版)

願書の備考参照

明 細 書

インタリーブデータに対する誤り訂正方法および装置

5 技術分野

本発明は、誤り訂正方法および誤り訂正装置に関し、特にインタリーブデータに対する誤り訂正方法及び誤り訂正回路に関する。

背景技術

- 10 従来、デジタルデータの記録／再生を行うシステムでは、再生時もしくは記録時に、データ中に誤りが発生することがあることから、その誤りを検出して訂正を行う処理が必要になる。このような誤りの訂正処理に用いられる誤り訂正符号としてリードソロモン符号が公知である。

- 15 以下、リードソロモン符号を用いて、光媒体であるDVDに記録されているデータを誤り訂正する場合を例にとり、従来の誤り訂正方法について第1図を用いて説明する。第1図は、DVDに記録されたデータを誤り訂正単位ブロック（ECCブロック）に分けたことを示す図である。

- まず、リードソロモン符号化されたデータをリードソロモン復号し、第1図に示すC1方向もしくはC2方向について誤り訂正を行う。このとき、リードソロモン復号したデータから位置多項式及び数値多項式を生成し、それらの根を求めることにより誤り位置及び誤り数値を算出する。そして、各符号列において誤り訂正能力を超える誤りが存在する場合は、その符号列を訂正不能符号列とし、この訂正不能符号列に関する情報を消失位置情報として記憶しておく。C1方向もしくはC2方向について、1ECCブロック中の全ての符号列に対する誤り訂正が完了した後、前回と異なる方向について、前記消失位置情報を用いて誤り訂正を行う。このように、予め誤りデータの位置が分かっている場合には、誤りデータの位置を示す消失位置情報を利用することで、前記多項式を生成する際には、数値多項式のみを求めれば良いことになる。その結果、誤り訂正能力を向上させることができる。なお、これは、DVDにおいては、データの記録順序と符号列
- 25

順序とが、同じC 1方向であるため、消失位置情報設定は1 E C Cブロック内で全て同じとなることを利用している。

例えば、第2図に示すように、最初に、C 1方向について誤り訂正を行い、5 0、9 0、1 3 0、2 0 0 符号列目が訂正不能符号列であったとする。この場合、
5 第3図に示すように、次回の誤り訂正方向であるC 2方向の誤り訂正を行うときに、前回の訂正不能符号列を示す消失位置情報をもとに5 0、9 0、1 3 0、2 0 0 B y t e目を消失位置と指定することで、C 2方向の誤り訂正能力を向上させることができる。

しかしながら、DVDのように記録されているデータの記録順序と符号化順序
10 とが同じであれば、記録データの高密度化が進むにつれ、ディスク表面についた汚れが原因で生じる連続したデータ誤り（バースト誤り）に対する誤り訂正能力が低下してしまう。従って、データ中に大規模なバースト誤りが発生した場合においても誤り訂正能力を落とさないために、誤り訂正を行うデータに対してインタリーブをかける誤り訂正方式が提案されている（特表 2002-521789（P2002-
15 521789A））。

この誤り訂正方式では、E C Cブロック中のデータの記録順序と符号化順序とを直交させた上で、誤り訂正を行うデータを、情報を記録するメインデータ（M D）と、メインデータの消失位置情報を算出するために用いるサブデータ（S D）とに分け、メインデータにインタリーブをかける。このようにインタリーブをかけたデータを記録する高密度光ディスクの Rewritable 領域のE C Cブロックを
20 第4（a）～（c）図に示す。第4（a）図に示すように、E C Cブロックには3 2 B y t eのパリティデータ領域が付与されているため、メインデータの誤り訂正時には、1 符号列毎に3 2個所までの消失位置情報設定が可能である。なお、第4（b）図中の“S Y”はS Y N C検出に用いる位置情報を記録する符号列を示す。
25 また、第4（a）～（c）図に示すメインデータのサイズ及びパリティデータのサイズは、あくまでも一例であり、これに限るものではない。

以下、第4図に示すE C Cブロックに対する誤り訂正処理について説明する。
まず、サブデータに対して誤り訂正を行い、その訂正結果を元にメインデータの消失位置情報を算出する。そして、この消失位置情報をメインデータの誤り訂正

時に使用する。これにより、メインデータに対する誤り訂正能力を向上させることができる。なお、サブデータ間、またはS Yとサブデータ間の領域のメインデータは、全て同じ消失位置情報となる。例えば、第4(b)図のサブデータAとサブデータBに誤りが存在し、誤り訂正が行われたときは、サブデータAとBに挟まれたメインデータ領域 α にバースト誤りが発生していると見なす。そして、メインデータの誤り訂正時には、サブデータAとBから算出した消失位置情報を α 領域のメインデータの消失位置情報として設定する。なお、第4図に示すE C Cブロックでは、メインデータに対して、行方向（データ記録順序）についてインタリーブがかけられているため、列方向（符号化順序）に対する消失位置情報の設定は、第1図に示すE C Cブロックとは異なり、1 E C Cブロック内で全て同じとはならない。従って、1符号列毎に消失位置情報を設定する必要がある。このため、E C Cブロック内のメインデータを一度訂正するために9, 7 2 8 (3 2 × 3 0 4)回の消失位置情報設定が必要となる。

以上のように、予め分かっている消失位置情報を用いて誤り訂正を行う誤り訂正方式を実現する誤り訂正装置も提案されている。この種の誤り訂正装置としては、中央演算装置（C P U）が誤り訂正回路に消失位置情報を設定するもの（第1の誤り訂正装置）と、消失位置情報を格納するメモリ回路に誤り訂正回路自体がアクセスして消失位置情報を取得するもの（第2の誤り訂正装置）とが提案されている。

しかしながら、上述に示す誤り訂正装置では、以下に示す問題が生じる。まず、第1の誤り訂正装置では、第4図に示すようなインタリーブをかけたデータに対して誤り訂正を行う場合、C P Uから誤り訂正回路に対して、9, 7 2 8回の消失位置設定が必要となる。このため、C P Uの全処理に対する誤り訂正処理の処理時間が他の処理に比べて長くなり、誤り訂正装置を集積回路で構成する際に、集積回路全体のパフォーマンスが著しく低下する。

また、第2の誤り訂正装置では、予め消失位置情報が格納されたメモリ回路に誤り訂正回路自身がアクセスして消失位置情報を取得することから、第4図に示すようなインタリーブをかけたデータに対して誤り訂正を行う場合、消失位置情報を取得するためのアクセスが1符号列につき2 4 8回発生する。すなわち、全

てのメインデータを誤り訂正するのに75,392回のアクセスが発生し、誤り訂正処理に膨大な時間を費やすことになる。

以上のように、上記第1、2の誤り訂正装置では、誤り訂正処理に膨大な時間がかかるという問題が生じる。

- 5 このことから、本発明では、インタリーブがかけられたデータを誤り訂正する方法において、誤り訂正処理にかかる時間の短縮化を図ることを目的とする。さらに、インタリーブがかけられたデータを誤り訂正する装置において、誤り訂正処理にかかる時間の短縮化を図ることを目的とする。

10 発明の開示

- 本発明の請求の範囲第1項に係る誤り訂正方法は、インタリーブがかけられ、複数の符号列からなるデータに対して誤り訂正を行う誤り訂正方法において、前記各符号列中の誤りをつきとめるための手掛かりを与えるステップと、前記符号列を誤り訂正を行う順序に並び替える並び替えステップと、誤り訂正を行う符号列を対象符号列とし、前記手掛かりを与えるステップにて与えられた前記対象符号列の前記手掛かりと、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するとき用いた前記手掛かりとの比較を行い、その比較結果に従って、前記対象符号列の誤りをつきとめるために用いる前記手掛かりとして、前記対象符号列の前記手掛かりを用いるか、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するとき用いた前記手掛かりを再び用いるかを判定する判定ステップと、前記手掛かりを用いて、前記データを符号列毎に誤り訂正する誤り訂正ステップと、を含むことを特徴とする。
- 15 20

- 本発明によれば、誤りをつきとめるための手掛かりを用いてインタリーブがかけられたデータを誤り訂正する誤り訂正方法において、前記データの誤り訂正処理時間を短縮することができる。
- 25

また、本発明の請求の範囲第2項に係る誤り訂正方法は、請求の範囲第1項に記載の誤り訂正方法において、前記対象符号列の誤りをつきとめる手掛かりは、前記対象符号列に対して誤り訂正を行う前に決定することを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第3項に係る誤り訂正方法は、請求の範囲第1項に

記載の誤り訂正方法において、前記並び替えステップでは、前記データの符号列順序を少なくとも2列以上の間隔で入れ替えることを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第4項に係る誤り訂正方法は、請求の範囲第1項に記載の誤り訂正方法において、前記手掛かりから、前記対象符号列が誤り訂正不能か否かを判定する第1の誤り訂正不能判定ステップを含み、前記第1の誤り訂正不能判定ステップでの判定結果が誤り訂正不能を示す場合、前記手掛かりを用いずに誤り訂正を行うことを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第5項に係る誤り訂正方法は、請求の範囲第4項に記載の誤り訂正方法において、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列が誤り訂正不能であったか否かを判定する第2の誤り訂正不能判定ステップを含み、前記第2の誤り訂正不能判定ステップでの判定結果が誤り訂正不能を示す場合、前記対象符号列を、前記対象符号列の前記手掛かりを用いて誤り訂正することを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第6項に係る誤り訂正方法は、請求の範囲第1項に記載の誤り訂正方法において、前記データは、光媒体に記憶されているデータであることを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第7項に係る誤り訂正装置は、インタリーブがかけられ、複数の符号列からなるデータに対して誤り訂正を行う誤り訂正装置において、誤り訂正を行うデータを格納する第1のメモリ回路と、前記第1のメモリ回路から前記誤り訂正回路へ転送されるデータを誤り訂正の順序に並び替える制御を行う第1の制御回路と、前記第1のメモリ回路に格納されたデータを、前記符号列中の誤りをつきとめるための手掛かりを用いて符号列毎に誤り訂正する誤り訂正回路と、前記誤り訂正回路がデータの誤り訂正時に用いた手掛かりを記憶する記憶装置と、前記対象符号列の前記手掛かりと、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するときに用いられ前記記憶装置に保持されている前記手掛かりとを比較する比較器と、前記制御回路は、誤り訂正を行う符号列順序を少なくとも2列以上の間隔で入れ替え、前記誤り訂正回路は、前記比較器の比較結果に従って、前記対象符号列の誤りをつきとめるための前記手掛かりとして、前記対象符号列の前記手掛かり、または、前記誤り訂正順序が前記対象符号

列より前の符号列を誤り訂正するとき用いた前記手掛かりを用いて、前記対象符号列を誤り訂正することを特徴とする。

本発明によれば、誤りをつきとめるための手掛かりを用いてインタリーブがかけられたデータを誤り訂正する誤り訂正装置において、前記データの誤り訂正処理時間を短縮することができる。

また、本発明の請求の範囲第 8 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 7 項に記載の誤り訂正装置において、前記手掛かりを格納する第 2 のメモリ回路と、前記第 2 のメモリ回路から前記手掛かりを読み出して転送する制御を行う第 2 の制御回路とを備えることを特徴とする。

10 また、本発明の請求の範囲第 9 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 7 項に記載の誤り訂正装置において、前記記憶装置は、レジスタ群を備えることを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第 10 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 9 項に記載の誤り訂正装置において、前記レジスタ群は、前記第 2 のメモリ回路から
15 前記第 2 の制御回路を介して取得した前記手掛かりを保持することを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第 11 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 10 項に記載の誤り訂正装置において、前記レジスタ群は、前記第 2 のメモリ回路から取得した前記手掛かりの個数を保持する第 1 のレジスタと、前記第 2 のメモリ回路から取得した前記手掛かりを保持する第 2 のレジスタとを備えることを特徴
20 とする。

また、本発明の請求の範囲第 12 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 11 項に記載の誤り訂正装置において、前記第 2 のレジスタは、シフトレジスタであることを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第 13 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 8 項
25 に記載の誤り訂正装置において、前記第 2 の制御回路は、前記レジスタ群に格納されている情報を元に前記第 2 のメモリ回路から前記手掛かりを読み出す際に用いるアドレスを生成することを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第 14 項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第 8 項に記載の誤り訂正装置において、前記データ比較器は、前記第 2 のメモリ回路に

保持されている前記手掛かりと、前記第2のレジスタに保持されている前記手掛かりとを比較することを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第15項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第7項に記載の誤り訂正装置において、前記第1の制御回路は、前記第1のメモリ回路
5 から前記誤り訂正回路に対して、誤り訂正を行うデータを2符号列以上同時に転送するような制御を行い、前記誤り訂正回路は、データを2符号列以上同時に受信可能な手段を有することを特徴とする。

また、本発明の請求の範囲第16項に係る誤り訂正装置は、請求の範囲第7項に記載の誤り訂正装置において、前記データは光媒体に記憶されているデータで
10 あることを特徴とする。

図面の簡単な説明

第1図は、DVD上のECCブロックの構成例を示す図である。

第2図は、第1図に示すECCブロックのC1方向についての誤り訂正実施例
15 を示す図である。

第3図は、第1図に示すECCブロックのC2方向についての誤り訂正実施例を示す図である。

第4(a)～(c)図は、インタリーブをかけたデータを記録する高密度光ディスク上のRewritable領域のECCブロックの構成例を示す図である。

第5図は、第4図に示すECCブロック中のメインデータに対して行う誤り訂正処理の手順を示すフローチャート図である
20

第6図は、本発明の実施の形態1にかかる誤り訂正装置の構成例を示す概略図である。

第7図は、第6図に示す誤り訂正装置内でのメインデータの転送順序を示す模式図である。
25

第8図は、第6図に示す誤り訂正装置内でのメインデータの誤り訂正処理順序を示す模式図である。

発明を実施するための最良の形態

(実施の形態 1)

本発明の実施の形態 1 について、第 5 図～第 8 図を用いて説明する。本実施の形態 1 に係る誤り訂正方法は、第 4 図に示すインタリーブがかけられた ECC ブロック内のデータに対して誤り訂正を行う誤り訂正方法である。よって、まず、

5 従来例で説明したように、サブデータに対して誤り訂正を行い、次に、その訂正結果を元にメインデータの消失位置情報を算出し、その情報をメインデータの誤り訂正時に使用する。すなわち、この消失位置情報がメインデータの各符号列の誤りをつきとめるための手掛かりとなる。なお、ECC ブロック中のデータがリードソロモン符号化されている場合は、リードソロモン復号時に算出される位置多項式から得られる誤り位置情報を元に特定のアルゴリズムで計算した結果が

10 消失位置情報となる。

以下、メインデータの誤り訂正処理手順について第 5 図のフローチャート図を用いて詳細に説明する。まず、符号列 0 の全 Byte 位置についての消失位置情報を設定し、符号列 0 中のデータ消失個数 S をカウントする(ステップ S 1 0 4)。

15 なお、ステップ S 1 0 4 の処理前に、符号列が誤り訂正不能か否かを示す誤り訂正不能フラグを初期化しておく(ステップ S 1 0 3)。ステップ S 1 0 4 でカウントしたデータ消失個数 S が 3 2 個以下の場合は、消失位置情報を用いて誤り訂正を行う(ステップ S 1 0 6)。一方、データ消失個数 S が 3 2 個以上の場合は、誤り訂正不能フラグを 0 から 1 にし(ステップ S 1 0 7)、消失位置情報を用い

20 ずに誤り訂正を行う(ステップ S 1 0 8)。これは、第 4 図に示すように ECC ブロックでは、パリティデータ部分が 3 2 Byte であることから、データ消失個数 S が 3 2 個以下の場合は消失位置情報を用いてデータを誤り訂正することができるが、データ消失個数 S が 3 2 個以上の場合は消失位置情報を用いてデータを誤り訂正することができないからである。次に、誤り訂正が終了した符号列数を 2 インクリメントする(ステップ S 1 0 9)。これは、誤り訂正を行う符号列の順序が 1 つ飛ばしになるようにインタリーブがかけられているため、符号列を誤り訂正順に並び替える。すなわち、符号列 0 の誤り訂正後、偶数符号列(符号列 2, 4, 6, 8, ..., 3 0 4)の誤り訂正を行い、その後で、奇数符号列(符号列 1, 3, 7, 9, ..., 3 0 3)の誤り訂正を行う、というように符号列の順序に並び替え

25

る。符号列を誤り訂正順に並び替えると符号列1は152番目の誤り訂正順序になる。なお、本実施の形態においては、第4図に示すECCブロックに対して誤り訂正を行う場合について説明するため、ステップS109で2インクリメントするが、インクリメントする数は、誤り訂正を行う符号列が誤り訂正順序でいく

5 つ飛ばしで並んでいるかに依存する。例えば、誤り訂正を行う符号列が2つ飛ばしに並んでいる場合は、ステップS109で符号列を3インクリメントする。ステップS109の処理後、インクリメントした符号列数が305のとき($n=305$)、すべての符号列に対して消失位置情報の設定が終了したと判定する(ステップS110)。一方、インクリメントした数が305でなかったとき、偶数

10 符号列に対する消失位置情報の設定が終了したか否かを判定する(ステップS111)。ステップS111の判定結果が“Y e s”のとき、符号列1の全B y t e位置についての消失位置情報の設定を開始する。一方ステップS111の判定結果が“N o”のとき、前回誤り訂正処理した符号列が訂正不能であったかどうかを判定する(ステップS113)。本実施の形態1では、1つ前の符号列、す

15 なわち、ステップS109のインクリメントの結果が $n=2$ であれば、符号列0が誤り不能符号列か否かを判定する。ステップS113の判定結果が“Y e s”のときはステップS103～ステップ108の処理を繰り返して、対象符号列の消失位置情報を設定するとともに、データ消失個数をカウントする。一方、ステップS113の判定結果が“N o”のときは、対象符号列のすべてのB y t e位

20 置に対してB y t e位置 $i=0$ から順に(ステップS114)、サブデータ領域またはS Y領域との境界を示すか否かを判定する(ステップS115)。これは、サブデータ間、またはサブデータとS Yの間の領域のメインデータは消失位置情報が同じであることから、メインデータ領域とサブデータ領域またはS Y領域との境界のみの消失位置情報を設定するためである。具体的には、符号列を誤り訂

25 正順に並び替えたとき、符号列0、符号列38、符号列76、符号列114、符号列152、符号列190、符号列228、及び符号列266の符号列のB y t e位置が、サブデータ領域またはS Y領域との境界であると判定する。ステップS115の判定結果が“N o”のときは、前の符号列の同じB y t e位置の消失位置情報を用いることから、ステップS119に進み、次のB y t e位置がサブ

データ領域またはS Y領域との境界であるかを判定する。一方、ステップS 1 1 5の判定結果が“Y e s”のとき、すなわち、B y t e位置がサブデータ領域との境界であるときは、対象符号列の対象B y t e位置の消失位置情報が消失を示しているか否かを判定する（ステップS 1 1 6）。ステップS 1 1 6の判定結果が、消失を示していた場合は、消失個数をインクリメントし（ステップS 1 1 7）、消失を示していなかった場合は、消失個数をデクリメントする（ステップS 1 1 8）。以上のステップS 1 1 5～S 1 1 8の動作を1符号列の最終B y t e（i = 2 4 8）まで繰り返し（ステップS 1 1 9）、1符号列の最終B y t eまで消失情報設定が終了したら（ステップS 1 2 0）、ステップS 1 0 5の処理に進み、誤り訂正を行う。

以上のように、本実施の形態1に係る誤り訂正方法では、E C Cブロック中の符号列0と符号列1に対しては、対応する消失位置情報をすべてのB y t e位置に対して設定する。そして、符号列を誤り訂正順に並び替えた上で、メインデータ領域とサブデータ領域またはS Y領域の境界部分の符号列の全B y t e位置に対して、対応する消失位置情報がデータの消失を示すか否かを判定し、新たに消失位置情報を取得する箇所のみ、消失位置情報を設定する。それ以外のB y t e位置に対しては、誤り訂正順序が前の符号列の同じB y t e位置の消失位置情報を設定する。ただし、前の符号列が誤り訂正不能符号列の場合は、誤り訂正順序がその誤り訂正不能符号列の次の符号列の全B y t e位置に対して消失位置情報を設定し、それ以降の符号列においては、対象B y t e位置がメインデータ領域とサブデータ領域またはS Y領域の境界部分になるまで、その消失位置情報を再設定する。これにより、全符号列の全箇所について消失位置情報を設定する場合に較べて、消失位置情報設定回数を低減して、誤り訂正処理の時間を短縮することができる。

続いて、以上のような誤り訂正方式を実現する誤り訂正装置について第6図～第8図を用いて説明する。第6図は誤り訂正装置の構成例を示すブロック図である。第6図に示すように、誤り訂正装置は、第1のメモリ回路6 1と、第2のメモリ回路6 2と、第1の制御回路6 3と、第2の制御回路6 4と、誤り訂正回路6 5と、データ比較器6 6と、レジスタ群6 7と、第3の制御回路6 8とを備え

る。レジスタ群67は、第1のレジスタ67aと、第2のレジスタ67bと、第3のレジスタ67cと、第4のレジスタ67dとを備える。第1のメモリ回路61は誤り訂正を行うデータを格納する。第1の制御回路63は第1のメモリ回路61から誤り訂正回路65へのデータ転送を制御する。誤り訂正回路65は第1の制御回路63から転送されるデータを誤り訂正する。なお、誤り訂正回路65は、2符号列以上のデータを受信する受信手段（図示せず）を備える。例えば、受信手段として2符号列以上のデータを保持する保持回路を備える。第2のメモリ回路62は誤り訂正に関する情報を格納する。本実施の形態1においては消失位置情報を格納する。第2の制御回路64は第2のメモリ回路62からレジスタ群67への情報の転送を制御する。第1のレジスタ67aは第2のメモリ回路64から取得した情報（パラメータ値）の個数を保持する。パラメータ値とは消失位置情報のことを指すことから、パラメータ値の個数とは消失位置情報の個数のことを意味する。第2のレジスタ67bは、シフトレジスタであり、第2のメモリ回路62から取得した消失位置情報をパラメータ値として保持する。データ比較器66は、第2のレジスタ67bに格納されているパラメータ値と、第2のメモリ回路62から転送されるパラメータ値とを比較する。なお、第2のレジスタ67bをシフトレジスタとすることで、パラメータ値毎にデータ比較器66を備える必要がなく、シフトさせた1つのパラメータ値毎に比較を行えばよい。第3のレジスタ67cは第3の制御回路68がカウントした符号列数を保持する。第4のレジスタ67dは第3の制御回路68がカウントしたByte数を保持する。

また、上述の各回路は内部バスによって相互に接続される。内部バスは、アドレスバス、データバスの他、リードストロブ、ライトストロブ、リセット信号等の制御バスによって構成される。

25 以上のように構成される誤り訂正装置で、第4図に示すECCブロックに対して誤り訂正を行う場合の動作について、以下説明する。

まず、第1のメモリ回路61に格納されているデータが第1の制御回路63の制御に基づいて誤り訂正回路65に転送される。第7図に誤り訂正回路65へのデータ転送順序設定例を示す。第7図に示すように、データ転送順序は、1符号

列づつ（0 符号列目， 1 符号列目， 2 符号列目， …， 3 0 3 符号列目）ではなく
 間の 1 符号列を飛ばした順序（0 符号列目， 2 符号列目， 4 符号列目， …， 3 0
 2 符号列目， 1 符号列目， 3 符号列目， …， 3 0 3 符号列目）に設定される。こ
 れは、第 4 図に示す E C C ブロックでは、符号列が、符号化した順に対して 2 つ
 5 飛ばしになるように、データにインタリーブがかけられているためである。すな
 わち、第 1 の制御回路 6 3 は、符号列を 2 列以上間隔で並び替える。

誤り訂正回路 6 5 は、第 1 の制御回路 6 3 を介して転送される順にデータを誤
 り訂正する。以下、誤り訂正処理について第 8 図を用いて説明する。第 8 図はメ
 インデータの誤り訂正順序イメージ図を示す。まず、サブデータに対して誤り訂
 10 正を行い、その誤り訂正結果をもとにメインデータの消失位置情報を算出する。
 その消失位置情報は第 2 のメモリ回路 6 2 に格納される。サブデータの誤り訂正
 後、誤り訂正回路 6 5 には、第 1 のメモリ回路 6 1 から第 1 の制御回路 6 3 を介
 して、まず、メインデータの符号列 0 が転送される。誤り訂正回路 6 5 は、符号
 列 0 が転送されると同時に、第 2 のメモリ回路 6 2 から第 2 の制御回路 6 4 を介
 15 して符号列 0 に対応した 2 4 8 B y t e 全ての消失位置情報を取得する。そして、
 誤り訂正回路 6 5 は符号列 0 から順に誤り訂正を行う。このとき、第 3 の制御回
 路 6 8 は、消失位置情報を元にデータ消失個数をカウントする。カウント結果は
 第 1 のレジスタ 6 7 a に格納される。消失個数が 3 2 個を超えなかった場合、消
 失位置情報を用いて誤り訂正を行う。誤り訂正回路 6 5 が用いた消失位置情報は
 20 レジスタ 6 7 b に格納される。一方、消失個数が 3 2 個を超えた場合、誤り訂正
 不能として、消失位置情報を用いずに誤り訂正を行う。誤り訂正時に設定された
 消失位置情報は第 2 のレジスタ 6 7 b が保持する。

次に、第 1 の制御回路 6 3 は、実際の記録ディスクに格納される符号列の順序
 とは異なり、1 符号列分を飛ばした符号列 2 を誤り訂正回路 6 5 に転送する。誤
 25 り訂正回路 6 5 は、符号列 2 を誤り訂正するとき、符号列 0 の誤り訂正時に第 2
 のレジスタ 6 7 b に格納した消失位置情報を再利用して誤り訂正を行う。これは、
 第 4 (b) 図に示したように、0 符号列～3 7 符号列までは消失位置情報が同じで
 あるからである。ただし、メインデータ領域とサブデータ領域または S Y 領域と
 の境界部分の符号列のときは、すでに取得済みの消失位置情報を再利用すること

ができないため、新たに、第2のメモリ回路62から第2の制御回路64を介して対象符号列に対応した消失位置情報を取得して誤り訂正を行う。なお、消失位置情報を読み出すために必要なアドレスは、レジスタ群67に格納されている情報を元に第2の制御回路64が生成する。第4図に示すECCブロックにおいて

5 は、誤り訂正順序に符号列を並び替えたとき、38符号列、76符号列、114符号列、152符号列、190符号列、228符号列、及び266符号列が境界部分の符号列にあたる。境界部分の符号列であるか否かは、第3の制御回路68が判定する。また、対象符号列の前の符号列中のデータ消失箇所が32個を超えていた場合、誤り訂正順序が次の符号列（対象符号列）に対して、新たに、第2

10 のメモリ回路62から第2の制御回路64を介して消失位置情報を取得する。

データ比較器66は、第2のメモリ回路64から読み出す必要のある符号列の全Byte位置、すなわち、第8図に示す消失位置情報を取得する必要がある箇所について、第2のメモリ回路62に格納されているパラメータ値と、第2のレジスタ67bに保持されているパラメータ値を比較する。なお、比較したByte

15 e数については、第3の制御回路68がカウントし、カウント結果は第4のレジスタ67dが保持する。さらに、消失位置情報から得られるデータの消失個数についても第3の制御回路68がカウントし、カウント結果は第1のレジスタ67aが保持する。第3の制御回路68は、この比較結果に基づいて、すでに第2のレジスタ67bに保持されている消失位置情報については、消失位置情報を第2

20 のメモリ回路62から読み出す必要はないと判定し、誤り訂正回路65は第2のレジスタ67bに保持されている消失位置情報を用いて誤り訂正を行う。

以上のように、本実施の形態1に係る誤り訂正装置は、ECCブロック中の符号列0と符号列1に対しては、対応する消失位置情報をすべて第2のメモリ回路62から読み出す。そして、符号列を誤り訂正順に並び替えた上で、メインデータ領域とサブデータ領域またはSY領域の境界部分の符号列の全Byte位置に

25 対して、第2のメモリ回路62と第2のレジスタ67bとに格納されている消失位置情報を比較し、新たに消失位置情報を取得する箇所のみ、第2のメモリ回路62にアクセスして消失位置情報を取得する。ただし、対象符号列の前の符号列が誤り訂正不能符号列の場合は、誤り訂正順序が次の符号列（対象符号列）に対

応する消失位置情報を第2のメモリ回路62から読み出す。これにより、全符号列の全箇所について消失位置情報を設定する場合に較べて、消失位置情報設定回数を低減して、誤り訂正処理の時間を短縮することができる。

- 5 なお、第6図に示す誤り訂正装置は、2つのメモリ回路と、3つの制御回路と、2つのレジスタとを備えるようにしたが、これらの数は第6図に示す数に限るものではない。例えば、1つの回路で構成するようにしても良いし、2つ以上の回路で構成するようにしても良い。

また、実施の形態1においては、第6図に示す第2のレジスタ67bはシフトレジスタであることとして説明したが、本発明はこれに限るものではない。

10

産業上の利用可能性

インタリーブがかけられたデータを記録または再生する高密度光ディスク記録再生装置の利用に適している。

請 求 の 範 囲

1. インタリーブがかけられ、複数の符号列からなるデータに対して誤り訂正を行う誤り訂正方法において、

- 5 前記各符号列中の誤りをつきとめるための手掛かりを与えるステップと、
前記符号列を誤り訂正を行う順序に並び替える並び替えステップと、
誤り訂正を行う符号列を対象符号列とし、前記手掛かりを与えるステップにて与えられた前記対象符号列の前記手掛かりと、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するときに用いた前記手掛かりとの比較を行い、
10 その比較結果に従って、前記対象符号列の誤りをつきとめるために用いる前記手掛かりとして、前記対象符号列の前記手掛かりを用いるか、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するときに用いた前記手掛かりを再び用いるかを判定する判定ステップと、

前記手掛かりを用いて、前記データを符号列毎に誤り訂正する誤り訂正ステップと、を含むことを特徴とする誤り訂正方法。

15

2. 請求の範囲第1項に記載の誤り訂正方法において、

前記対象符号列の誤りをつきとめる手掛かりは、前記対象符号列に対して誤り訂正を行う前に決定することを特徴とする誤り訂正方法。

3. 請求の範囲第1項に記載の誤り訂正方法において、

- 20 前記並び替えステップでは、前記データの符号列順序を少なくとも2列以上の間隔で入れ替えることを特徴とする誤り訂正方法。

4. 請求の範囲第1項に記載の誤り訂正方法において、

前記手掛かりから、前記対象符号列が誤り訂正不能か否かを判定する第1の誤り訂正不能判定ステップを含み、

- 25 前記第1の誤り訂正不能判定ステップでの判定結果が誤り訂正不能を示す場合、前記手掛かりを用いずに誤り訂正を行うことを特徴とする誤り訂正方法。

5. 請求の範囲第4項に記載の誤り訂正方法において、

誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列が誤り訂正不能であったか否かを判定する第2の誤り訂正不能判定ステップを含み、

前記第 2 の誤り訂正不能判定ステップでの判定結果が誤り訂正不能を示す場合、前記対象符号列を、前記対象符号列の前記手掛かりを用いて誤り訂正することを特徴とする誤り訂正方法。

6. 請求の範囲第 1 項に記載の誤り訂正方法において、

- 5 前記データは、光媒体に記憶されているデータであることを特徴とする誤り訂正方法。

7. インタリーブがかけられ、複数の符号列からなるデータに対して誤り訂正を行う誤り訂正装置において、

誤り訂正を行うデータを格納する第 1 のメモリ回路と、

- 10 前記第 1 のメモリ回路から前記誤り訂正回路へ転送されるデータを誤り訂正の順序に並び替える制御を行う第 1 の制御回路と、

前記第 1 のメモリ回路に格納されたデータを、前記符号列中の誤りをつきとめるための手掛かりを用いて符号列毎に誤り訂正する誤り訂正回路と、

- 15 前記誤り訂正回路がデータの誤り訂正時に用いた手掛かりを記憶する記憶装置と、

前記対象符号列の前記手掛かりと、誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するときに用いられ前記記憶装置に保持されている前記手掛かりとを比較する比較器と、

- 20 前記制御回路は、誤り訂正を行う符号列順序を少なくとも 2 列以上の間隔で入れ替え、

- 25 前記誤り訂正回路は、前記比較器の比較結果に従って、前記対象符号列の誤りをつきとめるための前記手掛かりとして、前記対象符号列の前記手掛かり、または、前記誤り訂正順序が前記対象符号列より前の符号列を誤り訂正するときに用いた前記手掛かりを用いて、前記対象符号列を誤り訂正することを特徴とする誤り訂正装置。

8. 請求の範囲第 7 項に記載の誤り訂正装置において、

前記手掛かりを格納する第 2 のメモリ回路と、


前記第 2 のメモリ回路から前記手掛かりを読み出して転送する制御を行う第 2 の制御回路とを備えることを特徴とする誤り訂正装置。

9. 請求の範囲第7項に記載の誤り訂正装置において、
前記記憶装置は、レジスタ群を備えることを特徴とする誤り訂正装置。
10. 請求の範囲第9項に記載の誤り訂正装置において、
前記レジスタ群は、前記第2のメモリ回路から前記第2の制御回路を介して取得した前記手掛かりを保持することを特徴とする誤り訂正装置。
11. 請求の範囲第10項に記載の誤り訂正装置において、
前記レジスタ群は、前記第2のメモリ回路から取得した前記手掛かりの個数を保持する第1のレジスタと、
前記第2のメモリ回路から取得した前記手掛かりを保持する第2のレジスタとを備えることを特徴とする誤り訂正装置。
12. 請求の範囲第11項に記載の誤り訂正装置において、
前記第2のレジスタは、シフトレジスタであることを特徴とする誤り訂正装置。
13. 請求の範囲第8項に記載の誤り訂正装置において、
前記第2の制御回路は、前記レジスタ群に格納されている情報を元に前記第2のメモリ回路から前記手掛かりを読み出す際に用いるアドレスを生成することを特徴とする誤り訂正装置。
14. 請求の範囲第8項に記載の誤り訂正装置において、
前記データ比較器は、前記第2のメモリ回路に保持されている前記手掛かりと、前記第2のレジスタに保持されている前記手掛かりとを比較することを特徴とする誤り訂正装置。
15. 請求の範囲第7項に記載の誤り訂正装置において、
前記第1の制御回路は、前記第1のメモリ回路から前記誤り訂正回路に対して、誤り訂正を行うデータを2符号列以上同時に転送するような制御を行い、
前記誤り訂正回路は、データを2符号列以上同時に受信可能な手段を有することを特徴とする誤り訂正装置。
16. 請求の範囲第7項に記載の誤り訂正装置において、
前記データは光媒体に記憶されているデータであることを特徴とする誤り訂正装置。


要 約 書

- メインデータにインタリーブがかけられた誤り訂正単位ブロックに対して誤り訂正を行う誤り訂正方法において、符号列を誤り訂正順に並び替えた上で、メインデータ領域とサブデータ領域またはS Y領域の境界部分の符号列の全B y t e位置に対してのみ、対応する消失位置情報がデータの消失を示すか否かを判定し、新たに消失位置情報を取得する箇所のみ、消失位置情報を設定する。それ以外のB y t e位置に対しては、誤り訂正順序が前の符号列の同じB y t e位置の消失位置情報を設定する。ただし、前の符号列が誤り訂正不能符号列の場合は、誤り訂正順序がその誤り訂正不能符号列の次の符号列の全B y t e位置に対して消失位置情報を設定し、それ以降の符号列に対しては、対象B y t e位置がメインデータ領域とサブデータ領域またはS Y領域の次の境界部分になるまで、その消失位置情報を設定する。これにより、誤り訂正処理の時間を短縮することができる。


第1図




第2図




第3図



第5図



第6図




第7図


符号 列 0	符号 列 1	符号 列 2	符号 列 3	符号 列 4			
0	152	1	153	2		151	303
149	301	150	302	151		148	300
146	298	147	299	148		145	297
143	295	144	296	145		142	294

転送順序 →
 (1) (153) (2) (154) (3)
 (152) (304)

第8図

符号 列 0	符号 列 2	符号 列 4	符号 列 6	符号 列 8			
0	1	2	3	6			
149	150	151	152	153			
146	147	148	149	150			
143	144	145	146	147			
113	114	115	116	117			
151	0	1	2	3			

 対応する消失位置情報を
取得する必要がある箇所

 既に取得済みの消失位置
情報を再利用可能な箇所